



203112050012



检测报告

报告编号: HJ2021-017/08-226W

项目名称: 新疆冠农番茄制品有限公司监督性监测

委托单位: 第二师生态环境监测站

报告时间: 2021.08.29



新疆冠农检测科技有限公司



说 明

- 1、报告无骑缝章和检验检测专用章无效。
- 2、报告无编制、审核、签发人签名无效，报告经涂改、增删无效，未加盖“CMA”章无效。
- 3、未经本检测机构书面同意，不得部分复印本检测报告，未经同意不得作为商业广告使用。
- 4、由委托单位自行采样，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
- 5、委托单位对本次检测报告有异议，请在收到报告之日或指定领取报告之日起 7 日内提出，逾期不予受理。
- 6、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 7、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为长期。
- 8、“*”表示分包项目和分包结果。

新疆冠农检测科技有限公司 Xinjiang Guannong Testing Technology Co.,Ltd

地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号冠农大厦 1 楼

电话：0996-2216310



HJ2021-017/08-226W

第 2 页 共 4 页

检测报告

样品批号	HJ2021-017/08-226W		样品状态	微浑浊	
采样日期	2021.08.15		分析日期	2021.08.15-2021.08.20	
天气状况	气温（℃）：24.7 气压（kPa）：88.1 风速（m/s）：1.2 水温（℃）：23.2				
检测项目	单位	检测结果			限值
		采样时间	1#总排口	2#番茄车间排口	
pH	无量纲	13:15/13:35	7.7	7.8	6-9
		15:16/15:38	7.7	7.8	
		17:20/17:50	7.7	7.8	
氨氮	mg/L	13:15/13:35	0.358	0.394	15
		15:16/15:38	0.340	0.404	
		17:20/17:50	0.350	0.385	
化学需氧量	mg/L	13:15/13:35	22	25	100
		15:16/15:38	23	26	
		17:20/17:50	23	25	
五日生化需氧量	mg/L	13:15/13:35	5.0	5.7	20
		15:16/15:38	5.1	5.8	
		17:20/17:50	5.0	5.8	
动植物油	mg/L	13:15/13:35	0.01L	0.01L	10
		15:16/15:38	0.01L	0.01L	
		17:20/17:50	0.01L	0.01L	
悬浮物	mg/L	13:15/13:35	18	6	70
		15:16/15:38	20	2	
		17:20/17:50	22	6	
亚硝酸盐氮	mg/L	13:15/13:35	0.826	0.074	/
		15:16/15:38	0.805	0.076	
		17:20/17:50	0.839	0.079	
备注	1. 限值执行《污水综合排放标准》 GB 8978-1996表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准。 2. 当测定结果低于方法检出限时，报所使用方法的检出限并加标志位“L”。				



HJ2021-017/08-226W
第 1 页 共 4 页

检测报告

项目名称		新疆冠农番茄制品有限公司监督性监测	
项目地址		新疆巴州和静县才吾库勒镇（22 团）；地理坐标 E86°30'，N42°8'	
委托单位	名称	第二师生态环境监测站	
	地址	第二师生态环境监测站	
委托方式		委托检测	样品类型 工业废水
采样人		徐文辉、都星火	分析人员 赵将成、孙梦君等
检测内容		pH、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、悬浮物、亚硝酸盐氮	
检测方法		见第 3 页	
检测仪器		见第 3 页	
检测结果		本次检测结果见第 2 页。 （检测专用章） 签发日期：2024 年 8 月 29 日	
备注		1.按照《水质 采样技术指导》 HJ 494-2009 进行采样； 2.按照《水质 样品的保存和管理技术规定》 HJ 493-2009 进行样品保存。	

签发：胡军峰

审核：贾新

编制：吴玉桃



HJ2021-017/08-226W

第 3 页 共 4 页

检测报告

附表 1、检测项目、检测方法、检测仪器、方法检出限

检测项目	检测方法	检测仪器、仪器型号	检出限/最低检测浓度
pH 值	《水质 pH 的测定 电极法》 HJ 1147-2020	便携式 pH 计、pHBJ-260F	/
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计、UV-5100	0.025mg/L
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	/	4mg/L
五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	生化培养箱、SPX-250	0.5mg/L
动植物油	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》 HJ 970-2018	紫外分光光度计、DS5	0.01mg/L
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989	电子天平 (万分之一)、SQP-Practum224-1CN; 电热恒温鼓风干燥箱、DHG-9070	/
亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 GB/T 7493-1987	紫外可见分光光度计、UV-5100	0.003mg/L



附表 2 采样点位示意图

测点示意图:



1#总排口: E86°30'18.43614", N42°8'27.01723"

2#番茄车间排口: E86°30'17.93952", N42°8'36.80938"

*****报告结束*****